

NEW!

325mm² 充電式端子圧着機

NC-325Li-J

(標準付属ダイスは、325mm²のみ)

話題の新製品!

油圧工具初! 18V-6.0Ah リチウムバッテリー搭載!

残量表示付

ラムはハイスピード! 早い!

325mm² 時、1回充電の使用回数

驚異の116回!

軽量!
質量 7.9Kg!



据置使用時

画像は旧ハンドル仕様



オプションの定置スタンド (定価 ¥24,000)



NC-325Li-J 仕様		
圧着能力	150mm ² ~ 325mm ² (付属ダイスは 325mm ² のみ)	
出力	195kN	
外形寸法	約 L318×W96×H274 mm	
質量	約 7.9kg (バッテリー、325mm ² ダイスを含む)	
モーター	18V DCモーター	
付属	BSL1860 (DC18V 6.0Ah) リチウムイオン電池 × 2 (電力量108Wh) 充電器 UC18YDL(USB機器の充電可能) × 1 オスダイス 325mm ² メスダイス 325mm ² 収納ケース × 1 (250mm ² と 325mm ² 兼用メスダイス)	
定価	¥362,000 (付属ダイスは、325mm ² のみ)	
		別注ダイス定価
別売ダイス	オスダイス 150-200mm ²	¥14,100
	オスダイス 250mm ²	¥14,100
	メスダイス 150mm ²	¥15,600
	メスダイス 180mm ²	¥15,600
	メスダイス 200mm ²	¥15,600

18V-6.0Ahバッテリー警告

電力量が100Whを超えるリチウムイオンバッテリーは、危険物扱いとなり、特別な申請等が必要となります。

空路輸送は全面的に禁止。

海路輸送は、輸送会社にリチウムイオン電池を含む荷物および電力量を伝え、輸送会社の指示に従い手続きを行なってください。

陸路輸送に関して特に注意点はありませぬ。

14.4V-6.0Ahバッテリーに関しては、上記警告は適用外です。18V-6.0Ahのみ対象。