

VERSION UP! 充電式油圧パンチ AIDER (エデ) NC-EF シリーズ

POWER UP!

厚鋼104×3.2t(1回抜き)!



18V ブラシレス! 6.0Ah バッテリ 残量表示付

TM AIDER (エデ)

AIDER(エデ) はフランス語で「助ける」という意味です。
AIDER(エデ) は榊西田製作所の登録商標です。

| | |
|-------|---|
| 出力 | 72.7kN (7.4tonf) |
| 圧力 | 68.6 MPa |
| 能力 mm | 薄鋼管用 呼 63×3.2t |
| | 薄鋼管用 呼 75×3.2t |
| | 厚鋼管用 呼 104×3.2t |
| ストローク | 24mm (NC-TP-F3と同値) |
| 寸法 | L282×W80×H242 mm |
| 質量 | 4.1 kg (バッテリー付) |
| | 3.4 kg (バッテリーなし) |
| タンク油量 | 88 cc |
| 基本付属 | F大軸、小軸、カラー大中小 安全キャップ 鉄ケース パンチ刃物付属なし |

厚鋼92以上の穴あけには、別売1-2大軸(定価 ¥9,900)が必要です

| 型番 | 付属品(日立工機製) | | 定価 |
|--------------------|-------------|---------------------|----------|
| | バッテリー | 充電器 | |
| NC-EF-JA | BSL1860 x 2 | UC18YDL (車載充電不可) | ¥326,600 |
| NC-EF-JA-H (本体) | なし | なし | ¥295,000 |

付属小軸、F大軸は、希望により、セットボルト 3/8、3/4に交換可能。
どぶ漬け(溶融亜鉛メッキ)材、電気亜鉛メッキ材は適用外(使用不可)。
本体色は黒色。全て鉄ケース付。14.4V仕様と4.0Ahバッテリー仕様は廃番。

充電器はUSB 機器の充電可能!

P18に、18V-6.0Ahバッテリーの使用上の注意あり。

VERSION UP!

充電式油圧T型コネクタ圧縮機 NC-ETS190 シリーズ

| | | | |
|----|---|------------------|------|
| 能力 | T型コネクタ T20~T190 mm ² | | |
| 全長 | L 305×W 80×H 236 mm | タンク油量 | 88cc |
| 質量 | 4.11kg (バッテリー付) | 3.47kg (バッテリーなし) | |
| 備考 | T122以下サイズは、ダイスセット用アダプタにダイスをセットした後、アダプタを本体にセットください | | |
| 注意 | 対象はT型コネクタ専用です。各種外線用圧縮ダイスがセットできる場合もありますが、用途外です。 活線工事は危険ですので絶対に使用しないでください。 | | |



TM SAGE (サーージュ)

SAGEは、フランス語で「賢人」という意味です。
SAGEは、榊西田製作所の登録商標です。

| 型番 | バッテリー(日立工機製) | 充電器(日立工機製) | 付属ダイス | 標準付属 | 定価 |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| NC-ETS190-J | BSL1860 (6.0Ah) × 2 | UC18YDL (車載充電不可) | T20~T122 圧縮ダイス | ダイスセット用 アダプタ (定価 ¥5,380) | ¥395,600 |
| NC-ETS190-J-H (本体) | なし | なし | なし | 鉄ケース付 | ¥299,000 |
| ETS190-D154 (別売ダイス) | T154 T190はダイスセットアダプタ不要。 | | | 定価は | ¥17,800 |
| ETS190-D190 (別売ダイス) | 直接本体にセット可能。 | | | 1組2個付 | ¥17,800 |

本体黒色。全て鉄ケース付。14.4V仕様と4.0Ah 5.0Ah仕様は廃番。圧縮ダイスはNC-M-T122と兼用。NC-M-T240とは互換性なし。