

充電式油圧工具の限界に挑戦！

HIGH SPEED! HIGH POWER!

新世代 36V！

最速！最強！負荷後も速い！！強い！！

ブラシレスモータ仕様！

NEW! 充電式 油圧ケーブルカッタ NC-E54A-36



寸法	L376×H286×W70 mm
重量	5.2 kg(バッテリー付)
バッテリー	BSL 36A18
充電器	UC18YDL
備考	バッテリー2個付属
定価	¥360,000

充電器は、USB機器の充電可能！

600V-CV	600V-CVT	600V-IV
500mm ² 単芯(φ38迄)	200mm ² 3芯(φ54迄)	500mm ² (φ35迄)
200mm ² 3芯(φ54迄)		
600V-VVR	6600V-CV	6600V-CVT
200mm ² 3芯(φ54迄)	500mm ² 単芯(φ43迄)	60mm ² 3芯(φ54迄)
	60mm ² 3芯(φ46迄)	

バッテリー、充電器なし型番 NC-E54A-36-H 定価 ¥315,000

ご注意

活線作業は危険ですのでお止め下さい。

能力表に表示されている電線のみが適応電線です。それ以外の電線については、保証できません。(電力線、通信線など)

軟鋼、アルミ燃線、ACSR線、鉄線(ピアノ線)など、特殊な電線の切断はできません。

適応外、能力外、メンテナンス不良の切断作業には、危険な場合もあるのでお止めください。

燃線の素線径がφ1mm以下である適応外の電線を切断した場合、刃物と刃物の間に素線が入り込み、完全に切断できない場合があります。(適応外使用)

ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。

長尺ケーブルの端末部以外の切断の際、ケーブル被覆からの側圧抵抗のため、1回の作動で切断できない場合もあります。

古いケーブルの経年硬化や寒冷時の被覆の硬化で、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。

ケーブル切断後、刃先に銅やその他カスが付着した場合、除去ください。その状態で使用した場合、刃先を痛めることがあります。

ケーブルの種類によって、切りカスが跳ね上がる場合がありますので、安全作業にご注意ください。ケーブルの種類により、介在物が切れ残る場合もあります。

バッテリーの電圧状態の不良によって、切断できない場合があります。正常なバッテリーをお使いください。

当社、全ての充電式は、バッテリーとモータ仕様が一致しています(例：36V モータ = 36V バッテリー、18V モータ = 18V バッテリー)。

電圧変換により、18V バッテリーで 14, 4V モータを駆動させるような操作は行っていません。TRUE な充電式です。