

# トムソンパンチ 強力型！

全て注文製作品

- 油圧トムソン2 NC-TP-2
- 油圧トムソン3 NC-TP-3
- 油圧トムソン4 NC-TP-4

当社独自のトムソンパンチ強力型。  
大口径の穴あけに最適。  
電気工事、配電盤加工以外に  
工場内小ロット生産、試作品製作にも適応。  
刃物サイズ、形状は注文製作可能。

NC-TP-2-H

注文製作品



型番	NC-TP-2-H	NC-TP-2-CP-HP	NC-TP-2-ACP-HP	NC-TP-3-H	NC-TP-4-H
種類	注文製作品			注文製作品	
出力 (kN)	216 (22tonf)			272 (27.8tonf)	387 (39.5tonf)
能力(mm)	Φ50×4t (φ36大軸 下穴φ40) Φ115.5×3.2t (φ24大軸 下穴φ26)			Φ150×3.2t (φ36大軸 下穴φ40)	Φ200×3.2t (大軸は都度製作)
SS400基準	Φ150×1.6t (φ36大軸 下穴φ40) Φ200×0.5t (φ36大軸 下穴φ40)				
質量 (kg)	6.6 (ヘッド)			8.8 (ヘッド)	14.1 (ヘッド)
付属ポンプ	なし	NC-H700 ホース2m			なし
適応ポンプ	NC-H700 NC-E700A NC-E700C			NC-H700 NC-E700A NC-E700C	
使用大軸径	φ19 φ24 φ36			φ36	φ46
付属	ポンプ、刃物付属なし 2-1大軸 2-2大軸 TP-2用カラー大中小	薄鋼管用刃物 CP19~63 6点 2-1大軸 2-2大軸 TP-2用カラー大中小	厚鋼管用刃物 ACP16~54 6点 2-1大軸 2-2大軸 TP-2用カラー大中小	刃物付属なし。刃物は注文製作。都度生産。	
定価	¥116,600	¥233,000	¥233,000	都度見積	都度見積

どぶ漬け（溶融亜鉛メッキ）材、電気亜鉛メッキ材は摘要外（使用不可）。



NC-TP-4-H

注文製作品



NC-E700A電動式ポンプとセット例

各油圧パンチ能力表

実寸穴径 (mm)	電線管呼寸法 (※)	NC-TP-F3 フリーパンチ			NC-TP-1A トムソンパンチ			NC-M-FP82B マルチパワー フリーパンチ ヘッド			NC-TP-2 トムソン2			BESOIN シリーズ NC-TP-5032 ノッチングパンチ			←最大板厚 (mm)
		1.6	2.3	3.2	1.6	2.3	3.2	1.6	2.3	3.2	1.6	2.3	3.2	1.6	2.3	3.2	
Φ19.8	CP 19							x	x	x							
Φ21.8	ACP 16							x	x	x							
Φ26.2	CP 25							x	x	x							
Φ27.3	ACP 22																
Φ32.5	CP 31																
Φ34.1	ACP 28																
Φ38.7	CP 39																
Φ42.7	ACP 36																
Φ48.7	ACP 42																
Φ51.6	CP 51																
Φ60.5	ACP 54																
Φ64.5	CP 63																
Φ77.2	CP75 ACP70																
Φ88.9	ACP 82																
Φ102.8	ACP 92																
Φ115.5	ACP 104																
Φ120	-																
Φ130	-																
Φ140	-																
Φ150	-																
Φ160	-																

※CP→薄鋼管用 ACP→厚鋼管用

上記能力は、全てSS400を基準。ステンレス材(SUS304)は、上記板厚の約1/2以下が限度です。