

小型ダイスポ業界にて
長年の納入実績



- ・熱硬化性の型割りがスピーディ！
- ・サイドコアの押切り、喰切り面と側面との調整、エジェクタピンのバランスチェックが効率的！
- ・型合わせにハンマー叩きが不要。労力不要。安全面も向上。
- ・圧力調整装置で金型への過大な負荷を防止。
- ・操作は簡単。特別な技能は不要。
- ・信頼性高い油圧機構で、油漏れ対策も万全。
- ・ハンマー音の騒音対策、職場環境の改善、労働時間の短縮化にも有効。



スライドタイプ(Sタイプ)

納入実績 自動車部品関連 A 精機
OA プリント関係 SE 社
家電 S 電機 M 電機
ガス器具関係 P 社
その他納入実績多数

4ポストタイプのフレーム構造で高い剛性を維持しながらコンパクト化に成功
固定据置タイプに比べて移設や工場内のレイアウトが簡単

上テーブルは180°回転できて作業性がぐんとアップ！

Sタイプモデルでは下テーブルのスライドも可能
ワックス注入機や安全管理装置の選択可能（オプション）

トライショットができる
ワックス注入器（オプション）
定価 ¥631,600



ワックス（別売）5kg
定価 ¥84,200

型式	NC-DSP206	NC-DSP206S	NC-DSP207	NC-DSP207S
本体寸法・長さ(mm)	1050	2240	1150	2390
本体寸法・幅(mm)	1300		1500	
本体寸法・高さ(mm)	2000		2470	
最大加圧能力(kN)	196 (20 ton)			
上金型最大積載重量(kg)	200		350	
下金型最大積載重量(kg)	600			
上テーブル反転角度	180°			
上テーブルサイズ(mm)	600 X 500		700 X 600	
上テーブル上昇速度(mm/秒)	13			
下テーブル下降速度(mm/秒)	20			
下テーブルスライド	×	○	×	○
ストローク(mm)	726		800	
オープンハイト(mm)	906	856	1050	
シャットハイト(mm)	180	130	250	
定価	¥8,674,000	¥11,495,000	¥10,590,000	¥13,748,000

NC-DSP307S NC-DSP308 は廃番