


NC-CV200-2 能力表

刃物	適用電線種類 適用サイズ	備考
回 転 切 刃	CVT 8~200mm ²	200mm ² まで1回分別
	CV VVR(SV) 8~200 mm ²	多芯外側被覆は本機で分別不可。 単芯後は200mm ² まで全て1回分別。
	I V 3.5~200mm ²	200mm ² まで1回分別
	VVF(VA) φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯	回転切刃で外側分別。単芯後に再分別。(2回切り)
ロ ー ラ	VVF(VA) φ1.6 φ2.0 外側被覆付(2芯)	外側被覆ごとの1回分別可能。
	VVF(VA) φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯	回転切刃で外側分別。単芯後、ローラで再分別。 (2回切り)


交換刃物



全ストリッピングマシン共通
CV325刃物(1台2枚使用)

型番 CV325-MN
1枚定価 ¥16,500

電線ガイド



CV200 CV325シリーズ共通
(CV500シリーズを除く)

型番 CV325-DG
左右セット定価 ¥16,800

型番	NC-CV200-2
定価	¥580,000
寸法 mm	H620 × L410 × W245
質量 kg	約 51
供給電源	AC100V 50/60Hz
モータ	単相 400W
備考	空冷ファン付き
切刃処理 目安速度 (電線の種類、状態で変動します)	
全種類平均 (60Hz)	平均 約14 m/min

当社は、消耗品に対して、無期限の「無償」品質保証を行っていません。
消耗部位の永久的な品質維持は、機械技術上、不可能です。
まぎらわしい広告、案内は、公正取引委員会の指針に抵触します。

数多くの特長をご確認ください！

- 業界初搭載の空冷ファン。業界トップの連続作業が可能。
- 高トルク力！
 - ☛ 1回分別可能！
 - ☛ 仕上がり良好。
 - ☛ 長い電線もきれいに分別。
 - ☛ 撤去電線のクセの影響小。
- 電線セットはシンプル！計測器や微調整不要！簡単で仕上がり良好！
- 細い電線剥きが苦手な製品もあり。当社は全サイズきれいに剥けます。
- 電線を投入する向き規制は面倒！当社は投入する向きは自由！
- ユーザーにおいて、刃物交換可能。しかも簡単。
- 作業しやすい投入口高さ。疲れません。
- 長年の使用を前提にした堅牢設計。耐久性あり。
- 販売開始15年の経験に支えられた高い信頼性。故障も少ない！
- 文書化された3年保証。口先だけの保証は、信用できません。
- 修理の有償、無償の判断も明確。
- 全て国内生産。アフターフォローも万全。
- 安全作業のため、皮手袋 標準付属。