



型番	寸法 mm	質量 kg (本体+F大軸)	油量 cc	税別(税込)
NC-EF-36VA	L282×W82×H242	4.3	88	¥346,600 (¥381,260)
NC-EF-36VB	L282×W84×H248	4.6		¥346,600 (¥381,260)
NC-EF-36V-H	L282×W82×H198	3.5		¥302,000 (¥332,200)

型番	能力 mm	ストローク mm	出力 kN	基本付属
NC-EF-36VA	薄鋼 呼 63×3.2t	24 ※NC-TP-F3と 同値	72.7 (7.4tonf)	F大軸, 小軸, カラー大中小
NC-EF-36VB	薄鋼 呼 75×3.2t			安全キャップ 鉄ケース
NC-EF-36V-H	厚鋼 呼104×3.2t 1回抜き			パンチ刃物付属なし

型番	付属バッテリー	付属充電器	充電時間
NC-EF-36VA	BSL 36A18 (2.5Ah)×2	UC18YDL2	約25分
NC-EF-36VB	BSL 36B18 (4.0Ah)×1	USB充電可能	約40分
NC-EF-36V-H	なし		

ブラックスチールケース (中敷付) 付属



AC アダプタ(別売)
ET36A ¥52,000 (税込¥57,200)

厚鋼92以上の穴あけには、別売 1-2 大軸 (定価 ¥9,900) が必要です

どぶ漬け(溶融亜鉛メッキ)材、電気亜鉛メッキ材は適用外(使用不可)。
付属小軸、F大軸は、希望により、セットボルト 3/8、3/4に交換可能。