

トムソンパンチ 強力型！ NC-TP-3 NC-TP-4は、廃番

油圧トムソン2 NC-TP-2

2021/08より標準品

当社独自のトムソンパンチ強力型。
大口径の穴あけに最適。
電気工事、配電盤加工以外に
工場内小ロット生産、試作品製作にも適応。
刃物サイズ、形状は注文製作可能。



NC-H700手動ポンプとセット例



NC-E700A電動式ポンプとセット例



NC-TP-2-H

型番	NC-TP-2-H	NC-TP-2-CP-HP	NC-TP-2-ACP-HP
種類	注文製作品		
出力 (kN)	216 (22tonf)		
能力(mm)	Φ115.5 × 3.2t (φ24大軸 下穴φ26)		
SS400基準	Φ150 × 1.6t (φ36大軸 下穴φ40) Φ200 × 0.5t (φ36大軸 下穴φ40)		
質量 (kg)	6.6 (ヘッド)		
付属ポンプ	なし	NC-H700 ホース2m	
適応ポンプ	NC-H700 NC-E700A		
使用大軸径	φ19 φ24 φ36		
付属	ポンプ、刃物付属なし 2-1大軸 2-2大軸 TP-2用カラー中小 ※小軸使用不可	薄鋼管用刃物 CP31~63 4点 2-1大軸 2-2大軸 TP-2用カラー中小 ※小軸使用不可	厚鋼管用刃物 ACP22~54 5点 2-1大軸 2-2大軸 TP-2用カラー中小 ※小軸使用不可
定価	¥116,600 (¥128,260)	¥237,800 (¥261,580)	¥237,800 (¥261,580)

どぶ漬け(溶融亜鉛メッキ)材、電気亜鉛メッキ材は摘要外(使用不可)。

各油圧パンチ能力表

実寸穴径 (mm)	電線管呼寸法 (※)	NC-TP-F3 フリーパンチ			NC-TP-1A トムソンパンチ			NC-M-FP82B マルチパワー フリーパンチ ヘッド			NC-TP-2 トムソン2			BESOIN シリーズ NC-TP-5032 ノッチングパンチ			←最大板厚 (mm)
		1.6	2.3	3.2	1.6	2.3	3.2	1.6	2.3	3.2	1.6	2.3	3.2	1.6	2.3	3.2	
Φ19.8	CP 19							×	×	×	×	×	×				
Φ21.8	ACP 16							×	×	×	×	×	×				
Φ26.2	CP 25							×	×	×	×	×	×				
Φ27.3	ACP 22																
Φ32.5	CP 31																
Φ34.1	ACP 28																
Φ38.7	CP 39																
Φ42.7	ACP 36																
Φ48.7	ACP 42																
Φ51.6	CP 51																
Φ60.5	ACP 54																
Φ64.5	CP 63																
Φ77.2	CP 75 ACP 70																
Φ88.9	ACP 82																
Φ102.8	ACP 92																
Φ115.5	ACP 104																
Φ120	-																
Φ130	-																
Φ140	-																
Φ150	-																

※CP→薄鋼管用 ACP→厚鋼管用

上記能力は、全てSS400を基準。ステンレス材(SUS304)は、上記板厚の約1/2以下が限度です。