

充電電動兼用油圧ケーブルカッタ NC-E54A-36シリーズ

強力36Vブラシレスモータ。世界最速レベル！
 充電電動兼用！(AC100Vアダプタ ET36A)は別売
 高品質 HIKOKI製バッテリー仕様！
 Bluetooth®搭載。スマホで設定変更可能！
 高容量4.0Ahバッテリー選択可能！
 充電器はUSB充電可能！(スマホ充電可能)
 グリップパイプ色は14色選択可能(標準グリーン色)



ACアダプタとセット例

36Vシリーズ専用 AC100Vアダプタ ET36A(別売)
 ¥54,600 (¥60,060)

600V—CV	600V—CVT	600V—IV	600V—VVR	6600V—CV	6600V—CVT
500mm ² 単芯(φ38迄) 200mm ² 3芯(φ54迄)	200mm ² 3芯(φ55迄)	500mm ² (φ35迄)	200mm ² 3芯(φ53迄)	500mm ² 単芯(φ43迄) 60mm ² 3芯(φ46迄)	60mm ² 3芯(φ50迄)

型番	出力 kN	寸法 mm	質量 kg	付属バッテリー	付属充電器	充電時間	税別(税込)
NC-E54A-36ZA	122	L 386 × H 286 × W 80	5.3	BSL 36A18BX (2.5Ah)	UC18YDL2	約 25分	¥410,400 (¥451,440)
NC-E54A-36ZB		L 386 × H 292 × W 84	5.6	BSL 36B18BX (4.0Ah)	USB充電 可能	約 40分	¥410,400 (¥451,440)
NC-E54A-36ZH		L 386 × H 239 × W 80	4.6	なし			¥360,300 (¥396,330)

ブラックスチールケース(中敷付)付属

活線作業は危険ですのでお止め下さい。

能力表に表示されている電線のみが適応電線です。それ以外の電線については、保証できません。(電力線、通信線など)

軟鋼、アルミ燃線、ACSR線、鉄線(ピアノ線)など、特殊な電線の切断はできません。

適応外、能力外、メンテナンス不良の切断作業には、危険な場合もあるのでお止めください。

燃線の素線径がφ1mm以下である適応外の電線を切断した場合、刃物と刃物の間に素線が入り込み、完全に切断できない場合があります。(適応外使用)

ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。

長尺ケーブルの端末部以外の切断の際、ケーブル被覆からの側圧抵抗のため、1回の作動で切断できない場合もあります。

古いケーブルの経年硬化や寒冷時の被覆の硬化で、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。

ケーブル切断後、刃先に銅やその他カスが付着した場合、除去ください。その状態で使用した場合、刃先を痛めることがあります。

ケーブルの種類によって、切りカスが跳ね上がる場合がありますので、安全作業にご注意ください。ケーブルの種類により、介在物が切れ残る場合もあります。

バッテリーの電圧状態の不良によって、切断できない場合があります。正常なバッテリーをお使いください。