

- 業界初搭載の空冷ファン。業界トップの連続作業が可能。
- 高トルクカ！・1回分別可能！
 - ・仕上がり良好。
 - ・長い電線もきれいに分別。
 - ・撤去電線のクセの影響小。
- 電線セットはシンプル！計測器や微調整不要！
- 細い電線剥きも可能！全サイズきれいに剥けます。
- 電線を投入する向きの規制は面倒！投入する向きは自由！
- ユーザーで刃物が簡単に交換可能。
- 作業しやすい投入口高さ。疲れません。
- 長期間使用を前提にした堅牢設計。耐久性あり。
- 販売開始21年の実績に支えられた高い信頼性。
- 文書化され明文化された3年保証。口先だけの保証ではありません。
- 修理の有償、無償の判断も明確。
- 全て国内生産。アフターフォローも万全。
- 安全作業のため、皮手袋 標準付属。

安全作業のため
皮手袋標準付属！



交換刃物



CV325刃物（1台2枚使用）
<NC-CV500共通>
型番 CV325-MN 1枚
税別 ¥17,330 税込 (¥19,063)

電線ガイド



CV200 CV325シリーズ共通
(CV500シリーズを除く)
型番 CV 325-DG 左右セット
税別 ¥17,640 税込 (¥19,404)

ゲージ棒



型番CV325-GB
税別¥6,930
税込(¥7,623)

ご注意：当社は消耗品に対しての無期限の「無償」品質保証を行っていません。
消耗部位の恒久的な品質維持は、機械技術上 不可能です。
「永久保証」といったまぎらわしい表現や案内は、公正取引委員会の指針に抵触します。

NC-CV325-7

寸法 mm	H620 × L410 × W245	質量 kg	約 51
供給電源	AC100V 50/60Hz	モータ	単相 400W
切刃処理 目安速度	全種類平均 約14m/min (60Hz) (電線の種類、状態で変動します)	備考	空冷ファン付き

能力表

適用電線		NC-CV325-7	
回転切刃	CVT	8~325mm ²	325mm ² まで1回分別
	CV VVR (SV)	8~325mm ²	多芯外側被覆は本機で分別不可。単芯後は325mm ² まで全て1回分別。
	IV	3.5~325mm ²	325mm ² まで1回分別
	VVF (VA)	φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯	回転切刃で外側被覆をむき、単芯後分別。(2回切り)
ローラ	VVF (VA)	φ1.6 φ2.0 外側被覆付(2芯)	外側被覆ごとの1回分別可能。
		φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯	回転切刃で外側被覆を分別。単芯後、ローラで分別。(2回切り)

ご注意

高圧線(CV、CVT 6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)の多くも分別可能です(二度切り含む)。しかし、CVT(EE)、CV(EE)線など分別しにくい種類や、癒着などで分別不可能な場合もあるため、正式仕様には設定していません。お客様の自己責任でご使用ください。