

信頼、安心！ホンモノの延線支援資材！

※送料別

延線ボール

型番: NC-TMD-220-OP

税別 ¥840,000 (税込 ¥924,000)



繰り出し力 (kN)	2.16 (220kgf)	使用方法
繰り速度調整範囲 (m / min)	5.6 ~ 19.3	標準タイプ。ラック・管路・ダクトなど新設ルート、既設ルート問わず、オールマイティに使用可能。ボールはΦ140。
モートル	三相200V,200W	
ケーブル適用範囲 (mm)	Φ1 ~ 100	
外寸 (mm)	W385 × L456 × H259	
本体重量 (kg)	26.0	

侵入口ローラー下段時 W385 × L477 × H259

型番: NC-TTB-230-OP II

税別 ¥840,000 (税込 ¥924,000)



繰り出し力 (kN)	2.16 (220kgf)	使用方法
繰り速度調整範囲 (m / min)	5.6 ~ 19.3	堅型タイプ。ラックの小桁にも入るサイズ。持ち運びも取付も簡単で重複ラックやダクト、管路でピット内に入れてからでも連結可能。4WDが入らない場所など。ボールはΦ140。
モートル	三相200V,200W	
ケーブル適用範囲 (mm)	Φ1 ~ 100	
外寸 (mm)	W250 × L380 × H387	
本体重量 (kg)	24.0	

アーム取付時 W355 × L380 × H387

型番: NC-TTB-400-OP / 4WD

税別 ¥1,260,000 (税込 ¥1,386,000)



繰り出し力 (kN)	3.92 (400kgf)	使用方法
繰り速度調整範囲 (m / min)	5.6 ~ 19.3	埋設、管路延線などに最適。ピットの広さに余裕がある時や光ケーブルなど。ボールはΦ140。
モートル	三相200V,400W	
ケーブル適用範囲 (mm)	Φ1 ~ 100	
外寸 (mm)	W385 × L648 × H291	
本体重量 (kg)	45.0	

型番: NC-TTB-mini-OP

税別 ¥840,000 (税込 ¥924,000)



繰り出し力 (kN)	2.16 (220kgf)	使用方法
繰り速度調整範囲 (m / min)	5.6 ~ 19.3	単心ケーブルや敷設ルートが狭い時に最適。標準タイプとボール形状が違いΦ110。延線ボールの開閉がシビアであるが、軽量で持ち運び・使い勝手が良い。
モートル	三相200V,200W	
ケーブル適用範囲 (mm)	Φ1 ~ 65	
外寸 (mm)	W417 × L466 × H159	
本体重量 (kg)	18.0	

インバーター制御盤

型番	仕様	容量	重量	延線ボール	接続可能台数	税別 (税込)
NC-3.7kw	三相200V	3.7kw	16.0kg	NC-TMD-220-OP	18台	¥400,000 (¥440,000)
				NC-TTB230-OPII	18台	
				NC-TTB-400-OP / 4WD	9台	
				NC-TTB-mini-OP	18台	
NC-0.75kw	単相100V	0.75kw	15.0kg	NC-TMD-220-OP	3台	¥320,000 (¥352,000)
				NC-TTB230-OPII	3台	
				NC-TTB-400-OP / 4WD	1台	
				NC-TTB-mini-OP	3台	



セット例

中継ケーブル (40m) 税別 ¥62,500 税込 (¥68,800)