

充電電動兼用油圧アルミ電線圧縮機

NC-EAC-325 近日発売



PANDUIT™ infrastructure for a connected world



作業性がよいC型ヘッド採用！（ヘッド回転式）
ハイパワー36V仕様！ 充電電動兼用！

最大能力	アルミ電線用圧縮端子 325mm ²
寸法	L 82 x W 370 x H 298 mm
重量	6.6 kg (バッテリー付)
備考	充電器 UC18YDML (14.4V/18V/36V兼用) バッテリー マルチボルトBSL36A18BX x 2個 鉄ケース 圧縮ダイス別売
オプション	AC100Vアダプタ ET36 (別売)
適用端子 (単位 mm)	パンドイット社 (別売) LAAM 60-M10-40 外径 17.4 厚み 5.8 LAAM100-M10-30 外径 22.2 厚み 7.9 LAAM150-M12-X 外径 25.7 厚み 8.6 LAAM200-M12-X 外径 30.1 厚み 10.4 LAAM250-M16-6 外径 33.5 厚み 11.4 LAAM325-M16-5 外径 36.6 厚み 12.7

バッテリーは、bluetooth®仕様
スマホで各種設定変更可能



(株) 西田製作所

<https://www.nishida-mfg.co.jp>

京都で創作ものづくり

〒612-8247 京都市伏見区横大路下三栖南郷 21

TEL 075-611-1136 FAX 075-611-4167



REGISTERED ORGANIZATION
No. 1540-ISO 9001



JAB
CM002